

Clage E-mini M3/SNM

Varenummer: 8031176

Denne gjennomstrømsvarmeren leveres som et komplett sett sammen med det trykkløse blandebatteriet SNM. Blandebatteriet er et togreps blandebatteri for montering under vasken. Enheten leverer 2 liter vann per min. og har effektiv vannoppvarming med sine 3,5 kW/230V.

M-Serien er en prisgunstig løsning for oppvarming av vann på et tappested. Gjennomstrømsvarmeren er ventilert og må monteres med åpen utløpskran. M-serien er en ekte energisparer ved hver vask, den er kostnadseffektiv og enkel å installere. Den hydrauliske vannoppvarmingen skrur seg på automatisk når det kalde vannet passerer enheten og sørger for effektiv oppvarming.

M serien passer perfekt til håndvask både i private boliger og offentlige bygg.

- Hydraulisk gjennomstrømsvarmer
- Kostnadseffektiv og rask installasjon
- Full varmekapasitet slås på automatisk
- Effektiv teknologi for en optimal vannstråle og økonomisk vannforbruk
- Det effektive varmesystemet IES med utskiftbare varmepatroner gir forlenget levetid og enkelt vedlikehold
- Må monteres sammen med 3-rørs blandebatteri
- Enkel installasjon med fleksible stålslanger G " × 50 cm og strømledning med støpsel
- Standard togreps blandebatteri
- Modellene er tilgjengelige som komplett sett med ulike blandebatteri for enkel installasjon
- M-serien monteres under vask, mens modell M/SMB leveres for montering over vask



Opplysningsplikt: Vann- og avløps installasjoner må installeres av rørlegger. Forskrift om elektrisk utstyr § 21 - Elektrisk installasjonsmateriell som er ment for å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg Kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.

() Varmtvannsproduksjonen kan bli begrenset for optimal temperaturøkning, innstillbar gjennom vannmengdejustering. Teknisk informasjon og beregninger tar utgangspunkt i inngangstemperatur på 15°C*

Teknisk info

Modell	M3/SNM
Dimensjoner (h x b x d)	13,5 x 18,6 x 8,7 cm
Ampere	15 A
Kilowatt	3,5 kW

Volt	230 V
Tilkoblingstype	stikkontakt
Betjening	togreps armatur
Min. strømningsmengde	1,3 l/min
Maks. strømningsmengde	2 l/min
IP grad	IP 25
Energiklasse	A