

Clage E-mini MCX Blue

Varenummer: 8031182

MCX Blue er en kombinasjonspakke med gjennomstrømsvarmeren MCX3 og det innovative ettgreps blandebatteriet EWT. Modellen bruker 3,5 kW /230V og gir 2 liter varmt vann per minutt.

MCX-serien er den beste og mest populære gjennomstrømsvarmeren vi har til håndvask. Gjennomstrømsvarmeren er plassbesparende med kompakt design for energieffektiv varmtvannsforsyning til håndvask. Temperaturen reguleres elektronisk og sørger for perfekt temperert vann kun med kaldt vannstilkobling. Vanntemperaturen reguleres enkelt med 3-trinns temperaturknapper på 35 °C, 38 °C eller maks. 45°C. MCX serien passer perfekt til håndvask både i private boliger og offentlige bygg.

MCX serien passer perfekt til håndvask både i private boliger og offentlige bygg.

- Elektroniskstyrt gjennomstrømsvarmer
- MCX serien kan levere fra 2 til 4 liter temperert vann pr minutt, se teknisk info pr modell
- MCX serien monteres under vask
- Enkel installasjon og vedlikehold
- Koblingssett (T-stykke og fleksibel trykkslange) for vinkelventil er inkludert
- Lufteinnsats for kranadapter M22/24 ved kranen medfølger
- Fjernkontroll modul tilgjengelig som tilbehør (Clage fjernkontroll FX)
- Mulighet for å styres via nettbrett eller smarttelefon (IOS9* eller høyere / Android-OS4.4 eller høyere). Krever da FXE adapter, Clage Smarthub og smart kontroll app kreves
- Det effektive varmesystemet IES med utskiftbare varmepatroner gir forlenget levetid og enkelt vedlikehold



Opplysningsplikt: Vann- og avløps installasjoner må installeres av rørlegger. Forskrift om elektrisk utstyr § 21 - Elektrisk installasjonsmateriell som er ment for å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg Kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.

() Varmtvannsproduksjonen kan bli begrenset for optimal temperaturøkning, innstillbar gjennom vannmengdejustering. Teknisk informasjon og beregninger tar utgangspunkt i inngangstemperatur på 15°C*

Teknisk info

Modell	MCX BLUE
Dimensjoner (h x b x d)	13,5 x 18,6 x 8,7 cm

Ampere	15 A
Kilowatt	3,5 kW
Volt	230 V
Tilkoblingstype	Stikkontakt
Betjening	3 trinn med knapp
Vanntemperatur	35, 38 eller 45 °C
Maks. temperatur	45 °C
Min. strømningsmengde	1,2 l/min
Maks. strømningsmengde	2 l/min
IP grad	IP 25
Energiklasse	A