

Clage E-compact CEX9-U

Varenummer: 8031192

Dette er en gjennomstrømsvarmer med maks. varmtvannytelse på 3,8 l/min. Enheten bruker 230 V og er innstillbar på enten 6,6 kW eller 8,8 kW. Den er både energi- og plassbesparende og passer perfekt til kjøkkenet, eller enkel/dobbel servantinnretning.

CEX9-U er en elektronisk gjennomstrømsvarmer som sikrer en energieffektiv varmtvannsforsyning. Vannet varmes opp direkte til den forhåndsvalgte temperaturen mens det strømmer gjennom enheten. Temperaturen endres ved å trykke på en av knappene på LED panelet. Trinnløs strømstyring gir enheten i tillegg muligheten til å kun bruke så mye strøm som faktisk er nødvendig for å varme opp vannet til ønsket temperatur.

NB! Husk å legg til [CSP6](#) perlator ved bestilling. Den er spesialtilpasset for CEX9-U og resulterer i jevn og behagelig vannstråle!

- Elektroniskstyrt gjennomstrømsvarmer
- Enkel montering for under vask (enheten har rørtussene opp)
- Trykknappbetjening med LED skjerm
- Temperaturstyring for nøyaktig temperaturregulering mellom 20 °C til 55 °C
- I komfortsonen mellom 35°C og 43 °C kan temperaturen reguleres med trinnvise hopp på 0,5°C for å garantere den beste opplevelsen
- Installasjonen er forenklet med små dimensjoner og eksterne 3/8" tilkoblinger for uventilert eller ventilert installasjon
- Varmetrådsystemet IES sikrer lengre levetid, mindre kalkbelegg og er effektivt og enkelt å vedlikeholde
- Koblingssett (T-stykke og fleksibel trykkslange) for vinkelventil er inkludert i leveransen
- Kan styre med nettbrett eller smarttelefon (fra iOS 9 / Android-OS 4.4). Dette krever FXE3 (C) adapter og smart kontroll appen
- Kompatibel med solcellesystem (tilførselstemperatur 60 °C)



Opplysningsplikt: Vann- og avløps installasjoner må installeres av rørlegger. Forskrift om elektrisk utstyr § 21 - Elektrisk installasjonsmaterieell som er ment for å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg Kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.

() Varmtvannsproduksjonen kan bli begrenset for optimal temperaturøkning, innstillbar gjennom vannmengdejustering. Teknisk informasjon og beregninger tar utgangspunkt i inngangstemperatur på 15°C.*

() Den innstilte effekten (6,6 kW eller 8,8 kW) bestemmer verdiene for nominell strøm, kabeldiameter og varmtvannseffekt.*

Teknisk info

Modell	CEX9-U
Dimensjoner (h x b x d)	29.4 x 17.7 x 10.4 cm
Ampere	29 eller 38 A
Kilowatt	6,6 eller 8,8 kW
Volt	1 fase 230 V
Tilkoblingstype	Fast installasjon
Betjening	Flertrinn med display
Vanntemperatur	20 - 55 °C
Maks. temperatur	55 °C
Min. strømningsmengde	2 l/min
Maks. strømningsmengde	5 l/min
Varmtvannsyttelse	2,9 eller 3,8 l/min
IP grad	IP 24
Energiklasse	A