

# Clage E-compact CEX7-U

Varenummer: 8031204

**Denne energieffektive gjennomstrømsvarmeren har en maks. strømningsmengde på 4 l/min som gjør at den dekker varmtvannsbehovet til kjøkkenvasken på en effektiv måte. Enheten bruker 400 V og passer med en effekt på 6,9 kW perfekt til de fleste hus.**

CEX7-U er lillebroren til den mer kraftige CEX-U modellen , noe som ikke betyr at den ikke klarer å levere gode resultater! CEX7-U er enda mer energieffektivt og vil passe til enda flere husstander grunnet lave strømkrav. Vannet varmes opp direkte til den forhåndsvalgte temperaturen mens vannet strømmer gjennom enheten. Temperaturen velges enkelt ved å trykke på LED panelet.

**NB!** Husk å legg til [CSP6](#) perlator ved bestilling. Den er spesialtilpasset for CEX7-U og resulterer i jevn og behagelig vannstråle!

- Elektroniskstyrt gjennomstrømsvarmer
- Enkel montering for under vask (enheten har rørtussene opp)
- Trykknappbetjening med LED skjerm
- Temperaturstyring for nøyaktig temperaturregulering mellom 20 °C til 60 °C
- I komfortsonen mellom 35°C og 43 °C kan temperaturen reguleres med trinnvise hopp på 0,5°C for å garantere den beste opplevelsen
- Installasjonen er forenklet med små dimensjoner og eksterne 3/8" tilkoblinger for uventilert eller ventilert installasjon
- Varmetrådsystemet IES sikrer lengre levetid, mindre kalkbelegg og er effektivt og enkelt å vedlikeholde
- Koblingssett (T-stykke og fleksibel trykkslange) for vinkelventil er inkludert i leveransen
- Kan styre med nettbrett eller smarttelefon (fra iOS 9 / Android-OS 4.4). Dette krever FXE3 (C) adapter og smart kontroll appen
- Kompatibel med solcellesystem (tilførselstemperatur 60 °C)



*Opplysningsplikt: Vann- og avløps installasjoner må installeres av rørlegger. Forskrift om elektrisk utstyr § 21 - Elektrisk installasjonsmaterieell som er ment for å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg Kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.*

*(\*) Varmtvannsproduksjonen kan bli begrenset for optimal temperaturøkning, innstillbar gjennom vannmengdejustering. Teknisk informasjon og beregninger tar utgangspunkt i inngangstemperatur på 15°C.*

## Teknisk info

<b>Modell</b>	CEX7-U
<b>Dimensjoner (h x b x d)</b>	29,4 x 17,7 x 10,4 cm
<b>Ampere</b>	10 A
<b>Kilowatt</b>	6,9 kW
<b>Volt</b>	400 V
<b>Tilkoblingstype</b>	Fast installasjon
<b>Betjening</b>	Flertrinn med display
<b>Vanntemperatur</b>	20 - 60 °C
<b>Maks. temperatur</b>	60 °C
<b>Min. strømningsmengde</b>	2 l/min
<b>Maks. strømningsmengde</b>	4 l/min
<b>Varmtvannsyttelse</b>	3 l/min
<b>IP grad</b>	IP 24
<b>Energiklasse</b>	A